

			DEUTZ-FAHR	DEUTZ-FAHR
1	Parametr	Jednotka	Agroplus S 70	Agroplus S 75
2	Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové)	-	4k4	4k4
3	Motor			
4	Výrobce/model	-	SLH 1000.3 WT	SLH 1000.4 W
5	Počet válců; vrtání; zdvih; zdvihový objem válců	-; mm; mm; cm3	3; 105; 115,5; 3000	4; 105; 115,5; 4000
6	Chlazení (V-vzduch, K-kapalina, O-olej); plnění (A-atmosferické, T-turbo, Tm -turbo s mezichladičem)	-/-	přímý vstřík K, T	přímý vstřík K, T
7	Objem motor. oleje; interval výměny oleje; objem nádrže paliva	l; Mh; l	9,5; 300; 55(85)	12,5; 300; 55(85)
8	Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	48 (65) 2250 ECE	50 (68) 2250 ECE
9	Jmenovitý výkon při navýšení za určitých podmínek (boost) při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE-ECE-R 24; ISO-ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	50 (67) 2200 ECE	52 (70) 2200 ECE
10	Maximální výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE-ECE-R 24; ISO-ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	2000/25 EC 54 (74)	2000/25 EC 58 (79)
11	Maximální výkon při navýšení za určitých podmínek (boost) při otáčkách dle (DIN-DIN, ECE-ECE-R 24, ISO-ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	-	-
12	Maximální točivý moment; při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE- ECE-R 24; ISO-ISO TR 14396)	Nm; n/min; norma	260 (1450-1700)	257 (1450-1700)
13	Převýšení točivého momentu	%	22	15
14	Nejnižší měrná spotřeba odečtená z výkonového diagramu; při otáčkách	g/kWh; n/min	-	-
15	Čistič vzduchu: C =cyklon. předčistič, S = suchý, Sp = s pojist. vložkou, M = mokrý	-	Sp	Sp
16	Převodovka a vývodové hřídele			
17	Výrobce/model	-	SLH	SLH
18	Typ: K-klasická; C -část. pod zatížením; P-plně pod zatížením; V - plynulá (bezstupňová); počet stupňů pod zatížením vpřed/vzad	-	C, 3	C, 3
19	Celkový počet převodových stupňů (vpřed/vzad); celkový počet převodových stupňů včetně plazivých rychlostí (vpřed/vzad)	-/-; -/-	45 / 45; STOP&GO	45 / 45; STOP&GO
20	Maximální rychlost jízdy při seriových pneumatikách vpřed /vzad	km/h; km/h	40/40 ECO-Speed	40/40 ECO-Speed

21	Spojka: S - suchá, M - mokrá, s - samonast., J - jednolamel., V - vícelamel., D - dvojitá, H - hydrodynamická, Tu - turbospojka	-	V, M	V, M
22	Zadní vývod. hřídel: N - nezávis., ZP - závislý na pojezdové rychlosti; průměr koncovky; počet drážek	-; mm; -	N, 35, 6	N, 35, 6
23	Rozsahy otáček vývodového hřídele	n/min	540, 750, 1000	540, 750, 1000
24	Otáčky motoru při 540; 540 ECO; 1000; 1000 ECO	n/min	2043; 1609; 2050; 1600	2043; 1609; 2050; 1600
25	Přední vývod. hřídel: otáčky; smysl otáčení vlevo/vpravo	n/min; -	1000; vpravo	1000; vpravo
26	Hydraulický a pneumatický systém			
27	Zadní tříbodový závěs: kategorie; N - normal, R - rychlozávěs; maximální zdvihací síla; zdvihací síla v celém zdvihacím rozsahu	-; -; kN; kN	2 (1) R; 30	2 (1) R; 30
28	Regulace: L - poloh., S - plov., M - smíš., D - tlak., Z - silová, P - pilot. reg.	-	L, M, S, Z	L, M, S, Z
29	Regulace zdvihu: EHR, MHR; snímání impulzu od: H - horního, D - dolního táhla; A-prokluzová regulace	-; -; -	EHR, D,	EHR, D,
30	Přední tříbod. závěs: kategorie; N - normal, R - rychlozávěs; maximální zdvihací síla; zdvihací síla v celém zdvihacím rozsahu	-; -; kN; kN	2; R; 15	2; R; 15
31	Hydraulické čerpadlo: Z-zubové, LS-Load-Sensing; max. výkon; max. provozní tlak	-; l/min; MPa	Z; 54 (60); 18	Z; 54 (60); 18
32	Hydraulický olej k dispozici pro vnější okruh, zásoba oleje (s - společná pro převody, o -oddělená)	l; -	12, s	12, s
33	Standardní počet vnějších okruhů hydrauliky vzadu/vpředu; možnosti regulace: c - čas, p - průtok	-/ -; -	3/2; c, p	3/2; c, p
34	Kompresor vzduchu: S - standard, P - na přání; brzdy pro přívěs: J - jednookruhové, D - dvouokruhové	-; -	P / D	P / D
35	Pojezdové ustrojí			
36	Řízení: druh T - se spojovací tyčí, K - kloubové, Ss - směrové spojky, Sb - směrové brzdy	-	T	T
37	Ovládání: M - mechanic., Hp - hydraulický posilovač (tyče a válce), H - hydrostatické	-	H	H
38	Přední náprava: výrobce; O -odpružená , P - pevná, N - odpružená na přání	-; -	SLH, P	SLH, P
39	Úhel natočení kol; poloměr otáčení bez použití směrových brzd	°; m	60 (50), 3,08	60 (50), 3,12

40	Pohon přední nápravy: druh b - boční, s - středový; zapínání: Pz - pod zatížením, M - mechanicky	-; -	S, Pz	S, Pz
41	Uzávěr diferenciálu přední nápravy: Z - zubová, L - lamelová; zapínání A - automaticky, H - hydraulicky, P - pneumaticky, Eh - elektrohydraulicky, M - mechanicky	-; -	L; Eh	L; Eh
42	Zadní náprava: výrobce	-	SLH	SLH
43	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy: Z - zubová, L - lamelová; zapínání A - automaticky, H - hydraulicky, P - pneumaticky, Eh - elektrohydraulicky, M - mechanicky	-; -	L; Eh	L; Eh
44	Rozchod kol vpředu: stavitelný od.. do..	mm	1070-1490	1170-1530
45	Rozchod kol vzadu: stavitelný od.. do..	mm	1070-1490	1170-1530
46	Sériové pneumatiky vpředu	rozměr	260/70R16	280/70R18
47	Sériové pneumatiky vzadu	rozměr	380/70R24	420/70R28
48	Brzdy: S - suché, M - mokré, B - bubnové, K - kotoučové, L - lamelové; ovládání: H - hydr., M - mech., P - pneum., AP - aut. přřaz. na všech. kola; ABS	-; -; -	M, K, H	M, K, H
49	Ostatní údaje			
50	Pohotovostní hmotnost: celková; přední náprava; zadní náprava	kg; kg; kg	2475; 1075; 1400	2700; 1200; 1500
51	Dovolená hmotnost: celková; přední náprava; zadní náprava	kg; kg; kg	4200; 1700; 2800	4500; 1800; 3000
52	Výkonová měrná hmotnost	kg.kW-1	49,5	51,9
53	Délka; šířka; výška v sériovém provedení	mm; mm; mm	3675; 1650; 2115	3805; 1650; 2108
54	Rozvor náprav; světlá výška	mm; mm	1926; 230	2056; 230
55	Ochrana řidiče v sériovém provedení: S - stříška, K - kabina, Br - bezpečnostní rám; hluk (dle OECD)	-; dB(A)	K / 76	K / 75
56	Kabina: výrobce; p - pevná, o - odpružená, n - odpružená na přání; k - klimatizace ve standardu	-; -; -	SDF Group, p	SDF Group, p
57	Sedadlo: výrobce; odpružení: m - mechanicky, v - vzduchem	-; -	Grammer; v	Grammer; v
58	Provedení traktoru: Br - bez rámu (blok), Pr - polorámová konstrukce, Cr - celorámová konstrukce	-	Br	Br
59	Horní závěs: P - pevný, E - etážový (nastavitelný); Spodní závěs: PF - piton fix, A - agrohák	-	E	E
60	Dovolené opěrné vertikální zatížení závěsu při sériových pneumatikách: horní závěs/spodní závěs	kg/kg	2000/3000	2000/3000
61	Cena za standardní provedení bez DPH (od - do)			
62	Euro			
63	Kč			

			DEUTZ-FAHR	DEUTZ-FAHR
1	Parametr	Jednotka	Agroplus S 90	Agroplus S 100
2	Provedení (4k4; 4k2, pásové, kolopásové)	-	4k4	4k4
3	Motor			
4	Výrobce/model	-	SLH 1000.4 WT	SLH 1000.4 WT
5	Počet válců; vrtání; zdvih; zdvihový objem válců	-; mm; mm; cm3	4; 105; 115,5; 4000	4; 105; 115,5; 4000
6	Chlazení (V-vzduch, K-kapalina, O-olej); plnění (A-atmosferické, T-turbo, Tm -turbo s mezichladičem)	-/-	přímý vstřík K, T	přímý vstřík K, T
7	Objem motor. oleje; interval výměny oleje; objem nádrže paliva	l; Mh; l	12,5; 300; 55(85)	12,5; 300; 55(85)
8	Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	ECE R 24 60 (81) 2250	ECE R 24 65 (88) 2250
9	Jmenovitý výkon při navýšení za určitých podmínek (boost) při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE-ECE-R 24; ISO-ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	61 (83) 2200 ECE	66 (90) 2200 ECE
10	Maximální výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE-ECE-R 24; ISO-ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	2000/25 EC 68 (92)	2000/25 EC 74 (101)
11	Maximální výkon při navýšení za určitých podmínek (boost) při otáčkách dle (DIN-DIN, ECE-ECE-R 24, ISO-ISO TR 14396)	kW (k); n/min; norma	-	-
12	Maximální točivý moment; při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE- ECE-R 24; ISO-ISO TR 14396)	Nm; n/min; norma	348 (1450-1700)	377 (1450-1700)
13	Převýšení točivého momentu	%	31	31
14	Nejnižší měrná spotřeba odečtená z výkonového diagramu; při otáčkách	g/kWh; n/min	-	-
15	Čistič vzduchu: C =cyklon. předčistič, S = suchý, Sp = s pojist. vložkou, M = mokrý	-	Sp	Sp
16	Převodovka a vývodové hřídele			
17	Výrobce/model	-	SLH	SLH
18	Typ: K-klasická; C -část. pod zatížením; P-plně pod zatížením; V - plynulá (bezstupňová); počet stupňů pod zatížením vpřed/vzad	-	C, 3	C, 3
19	Celkový počet převodových stupňů (vpřed/vzad); celkový počet převodových stupňů včetně plazivých rychlostí (vpřed/vzad)	-/-; -/-	45 / 45; STOP&GO	45 / 45; STOP&GO
20	Maximální rychlost jízdy při seriových pneumatikách vpřed /vzad	km/h; km/h	40/40 ECO-Speed	40/40 ECO-Speed

21	Spojka: S - suchá, M - mokrá, s - samonast., J - jednolamel., V - vícelamel., D - dvojitá, H - hydrodynamická, Tu - turbospojka	-	V, M	V, M
22	Zadní vývod. hřídel: N - nezávis., ZP - závislý na pojezdové rychlosti; průměr koncovky; počet drážek	-; mm; -	N, 35, 6	N, 35, 6
23	Rozsahy otáček vývodového hřídele	n/min	540, 750, 1000	540, 750, 1000
24	Otáčky motoru při 540; 540 ECO; 1000; 1000 ECO	n/min	2043; 1609; 2050; 1600	2043; 1609; 2050; 1600
25	Přední vývod. hřídel: otáčky; smysl otáčení vlevo/vpravo	n/min; -	1000; vpravo	1000; vpravo
26	Hydraulický a pneumatický systém			
27	Zadní třibodový závěs: kategorie; N - normal, R - rychlozávěs; maximální zdvihací síla; zdvihací síla v celém zdvihacím rozsahu	-; -; kN; kN	2 (1) R; 30	2 (1) R; 30
28	Regulace: L - poloh., S - plov., M - smíš., D - tlak., Z - silová, P - pilot. reg.	-	L, M, S, Z	L, M, S, Z
29	Regulace zdvihu: EHR, MHR; snímání impulzu od: H - horního, D - dolního táhla; A-prokluzová regulace	-; -; -	EHR, D	EHR, D
30	Přední třibod. závěs: kategorie; N - normal, R - rychlozávěs; maximální zdvihací síla; zdvihací síla v celém zdvihacím rozsahu	-; -; kN; kN	2; R; 15	2; R; 15
31	Hydraulické čerpadlo: Z-zubové, LS-Load-Sensing; max. výkon; max. provozní tlak	-; l/min; MPa	Z; 54 (60); 18	Z; 54 (60); 18
32	Hydraulický olej k dispozici pro vnější okruh, zásoba oleje (s - společná pro převody, o -oddělená)	l; -	12, s	12, s
33	Standardní počet vnějších okruhů hydrauliky vzadu/vpředu; možnosti regulace: c - čas, p - průtok	-/ -; -	3/2; c, p	3/2; c, p
34	Kompresor vzduchu: S - standard, P - na přání; brzdy pro přívěs: J - jednookruhové, D - dvouokruhové	-; -	P / D	P / D
35	Pojezdové ústrojí			
36	Řízení: druh T - se spojovací tyčí, K - kloubové, Ss - směrové spojky, Sb - směrové brzdy	-	T	T
37	Ovládání: M - mechanic., Hp - hydraulický posilovač (tyče a válce), H - hydrostatické	-	H	H
38	Přední náprava: výrobce; O -odpružená , P - pevná, N - odpružená na přání	-; -	SLH, P	SLH, P
39	Úhel natočení kol; poloměr otáčení bez použití směrových brzd	°; m	60 (50), 3,20	60 (50), 3,20

40	Pohon přední nápravy: druh b - boční, s - středový; zapínání: Pz - pod zatížením, M - mechanicky	-; -	S, Pz	S, Pz
41	Uzávěr diferenciálu přední nápravy: Z - zubová, L - lamelová; zapínání A - automaticky, H - hydraulicky, P - pneumaticky, Eh - elektrohydraulicky, M - mechanicky	-; -	Z; Eh	Z; Eh
42	Zadní náprava: výrobce	-	SLH	SLH
43	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy: Z - zubová, L - lamelová; zapínání A - automaticky, H - hydraulicky, P - pneumaticky, Eh - elektrohydraulicky, M - mechanicky	-; -	Z; Eh	Z; Eh
44	Rozchod kol vpředu: stavitelný od.. do..	mm	1400-1900	1400-1900
45	Rozchod kol vzadu: stavitelný od.. do..	mm	1400-1900	1400-1900
46	Sériové pneumatiky vpředu	rozměr	280/70R18	280/70R18
47	Sériové pneumatiky vzadu	rozměr	420/70R28	420/70R28
48	Brzdy: S - suché, M - mokré, B - bubnové, K - kotoučové, L - lamelové; ovládání: H - hydr., M - mech., P - pneum., AP - aut. přřaz. na všech. kola; ABS	-; -; -	M, K, H	M, K, H
49	Ostatní údaje			
50	Pohotovostní hmotnost: celková; přední náprava; zadní náprava	kg; kg; kg	2700; 1200; 1500	2700; 1200; 1500
51	Dovolená hmotnost: celková; přední náprava; zadní náprava	kg; kg; kg	4500; 1800; 3000	4500; 1800; 3000
52	Výkonová měrná hmotnost	kg.kW-1	44,2	36,5
53	Délka; šířka; výška v sériovém provedení	mm; mm; mm	3805; 1650; 2152	3805; 1650; 2152
54	Rozvor náprav; světlá výška	mm; mm	2056; 230	2056; 230
55	Ochrana řidiče v sériovém provedení: S - stříška, K - kabina, Br - bezpečnostní rám; hluk (dle OECD)	-; dB(A)	K / 76	K / 76
56	Kabina: výrobce; p - pevná, o - odpružená, n - odpružená na přání; k - klimatizace ve standardu	-; -; -	SDF Group, p	SDF Group, p
57	Sedadlo: výrobce; odpružení: m - mechanicky, v - vzduchem	-; -	Grammer; v	Grammer; v
58	Provedení traktoru: Br - bez rámu (blok), Pr- polorámová konstrukce, Cr - celorámová konstrukce	-	Br	Br
59	Horní závěs: P - pevný, E - etážový (nastavitelný); Spodní závěs: PF - piton fix, A - agrohák	-	E	E
60	Dovolené opěrné vertikální zatížení závěsu při sériových pneumatikách: horní závěs/spodní závěs	kg/kg	2000/3000	2000/3000
61	Cena za standardní provedení bez DPH (od - do)			
62	Euro			
63	Kč			